



ANTFT100E

FT-100 is the first fog machine from Antari specifically designed for fire training purpose. Two rotary knobs and a LCD screen allow users to set and control fog output volume and timer settings with ease, even when wearing heavy-duty gloves. A 1500 Watt heater block is capable of generating high volume thick fog in short time to simulate dense fog at fires.

Technical Specifications

- Power: 230V
- Breaker: AC-230V, 7A/250V
- Power Consumption: 1500W
- Output: 20000 cu.ft/min
- First Heat-up Time: 10 min
- Max operating time: 1 min at 100% output, 60 mins at continuous output
- Tank Capacity: 6 liters
- Fluid Consumption Rate: 100 ml/min
- Control: DMX, On-Board Control Panel, Timer mode, Volume mode, Wireless Remote
- Remote Included: W-2 Wireless Remote
- Optional Remotes: Z-3 Remote
- Weight: 14,6 kg
- Dimensions (WxHxD): 278,2x264,5x580 mm
- Liquid Used: Antari FLP Fog Liquid

FT-100 è la prima macchina Antari progettata appositamente per simulare il fumo generato in reali situazioni di incendio. Due manopole ed uno schermo LCD consentono di impostare e controllare il volume di uscita e il timer con facilità, anche con guanti pesanti. La potente caldaia da 1500W è in grado di generare un alto volume di fumo in breve tempo, simulando una fitta coltre simile a quella provocata da un vero incendio.

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 230V
- Breaker: AC-230V, 7A/250V
- Consumo energetico: 1500W
- Emissione: 20000 cu.ft/min
- Preriscaldamento prima accensione: 10 min
- Tempo massimo di emissione: 1 min al 100% dell'output, 60 min ad emissione continua
- Capacità tanica liquido: 6L
- Consumo di liquido: 100 ml/min
- Controllo: DMX, pannello di controllo, Timer mode, Volume mode, Wireless Remote
- Telecomando incluso: W-2 Wireless Remote
- Telecomandi opzionali: Z-3 Remote
- Peso: 14,6 kg
- Dimensioni (LxAxP): 278,2x264,5x580 mm
- Liquido compatibile: Antari FLP Fog Liquid