



Informazioni

Dimensioni:

- 790 x 710 x 299 mm (LxPxA)

Peso:

- 66,6 kg

Consumo energetico:

- 2.500 Watt, 1.850 Watt (in modalità Risparmio energetico)
- 0,5 Watt (in standby)

Voltaggio:

- CA 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Colore:

- Nero



EB-L25000U



Versatile, efficiente, di lunga durata e con una luminosità di 25.000 lumen, EB-L25000U è il videoproiettore da installazione 3LCD laser attualmente più luminoso sul mercato.¹

Epson ha sviluppato il videoproiettore 3LCD laser più luminoso di sempre, con un'intensità luminosa pari a 25.000 lumen.¹ Basato sulla tecnologia 3LCD e dotato della funzione 4K Enhancement, oltre che di lenti compatibili con la risoluzione 4K, EB-L25000U offre una definizione straordinaria e la massima flessibilità. La sua unità ottica sigillata, inoltre, lo rende particolarmente adatto per l'installazione negli ambienti dove si sviluppa fumo, ad esempio i locali in cui si svolgono eventi live.

In grado di garantire colori vivaci e un contrasto ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione, EB-L25000U è il videoproiettore 3LCD laser più luminoso attualmente presente sul mercato¹, non solo tra quelli della gamma Epson.

Più leggero e compatto

EB-L25000U è anche più leggero e compatto rispetto ai videoproiettori da installazione della concorrenza.² Facile da trasportare e da installare, si adatta perfettamente anche agli spazi ridotti.

Proiezione da qualsiasi angolazione

Grazie al nuovo sistema di raffreddamento, perfezionato di recente, il videoproiettore EB-L25000U può essere ruotato di 360° in qualsiasi direzione e installato a qualsiasi angolazione per proiettare immagini in verticale oppure con un orientamento diverso.

Tecnologia 4K Enhancement

EB-L25000U è dotato della tecnologia Epson 4K Enhancement, che sposta ciascun pixel in diagonale di 0,5 mm in modo da raddoppiare la risoluzione. Offre inoltre un'ampia gamma di lenti compatibili con la risoluzione 4K, per immagini ad alta definizione estremamente nitide, anche in caso di proiezioni a distanza.

20.000 ore di funzionamento senza interventi di manutenzione

Grazie all'unità ottica sigillata e alla ruota al fosforo in materiale inorganico, EB-L25000U può essere utilizzato per 20.000 ore senza richiedere interventi di manutenzione³, anche in ambienti particolarmente fumosi come sale concerti e teatri. A ciò si aggiungono anche il telaio tubolare e la piastra di supporto, che rendono il case particolarmente resistente agli urti, per una lunga durata nel tempo.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Il videoproiettore più luminoso di sempre**
Videoproiettore 3LCD laser attualmente più luminoso sul mercato (25.000 lm)
- **Affidabilità nel tempo**
Unità ottica sigillata contro polvere e fumo
- **Ruota al fosforo in materiale inorganico**
Pannelli e ruota al fosforo in materiale inorganico per una maggiore durata
- **Tecnologia 4K Enhancement**
Immagini ad alta definizione più nitide
- **Più leggero e compatto**
Più leggero e compatto rispetto ai videoproiettori della concorrenza, per una maggiore facilità di utilizzo

VIDEOPROIETTORI



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	1,43 pollici con C2 Fine
IMMAGINE	
Color Light Output	25.000 lumen - 17.500 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	25.000 lumen - 17.500 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Colour Light Output	25.000 lm
posizione verticale	
White Light Output	25.000 lm
posizione verticale	
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione	4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	2.500.000 : 1
Native Contrast	4.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: ± 45 °, Manuale orizzontale ± 30 °
Elaborazione video	10 Bit
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori
OTTICA	
Zoom	Motorized
Lenti	Ottico
Lens Shift	Motorizzato - Verticale ± 65 %, orizzontale ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Dimensioni immagine	100 pollici - 1.000 pollici
Messa a fuoco	Motorizzato
Lenti intercambiabili	Sì
CONNETTIVITÀ	
Interfacce	USB 1.1 tipo A, USB 2.0 Type B (Service Only), Interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opzionale), Ingresso VGA, Uscita VGA, Ingresso DVI, Ingresso BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
FUNZIONALITÀ AVANZATE	
Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	4K enhancement, Nero assoluto, Calibrazione automatica, Frame interpolation, Sorgente luminosa di lunga durata, Super resolution
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (rete), Control4
CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	2.500 Watt, 1.850 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)
Voltaggio	CA 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	790 x 710 x 299 mm (LxPxA)
Peso	66,6 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 49 dB (A) - Mod. Economy: 40 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Software incluso	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opzioni	Unità LAN wireless
Tipo di camera/Applicazione	Sale riunioni di grandi dimensioni/Auditorium, Projection mapping, Noleggio/Eventi dal vivo, Luoghi di attrazione
Posizionamento	A soffitto, Telaio volante
Colore	Nero
VARIE	
Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 20.000 h

EB-L25000U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Fissaggio cavo HDMI
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie

OPZIONI

- Air Filter - ELPAF52
V13H134A52
- Carry Handle - ELPMB49 - EB-L25000U
V12H830010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Stacking Frame - ELPMB52 - L25000U
V12H003B52

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL10 - EB-L25000U Zoom Lens
V12H004LOA
- Lens - ELPLL09 - EB-L25000U Zoom Lens
V12H004LO9
- Lens - ELPLM14 - EB-L25000U Zoom Lens
V12H004MOE
- Lens - ELPLM13 - EB-L25000U Zoom Lens
V12H004MOD
- Lens - ELPLM12 - EB-L25000U Zoom Lens
V12H004MOC
- Lens - ELPLW07 - EB-L25000U Zoom Lens
V12H004W07
- Lens - ELPLU05 - EB-L25000U Zoom Lens
V12H004U05
- Lens - ELPLR05 - EB-L25000U Rear Pro
V12H004R05

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H679840
Codice a barre	8715946617145
Paese di origine	Cina

EB-L25000U

